



Altan<sup>DK</sup>

# Vedligeholdelsesguide

Lang levetid til din altan



# Tillykke med din nye altan

Har du ikke haft en altan før, kan du roligt se frem til de mange glæder, som en altan giver. Har du fået udskiftet din eksisterende altan, så er din nye altan givetvis blevet større eller i bedre stand, og dermed mere behagelig at opholde sig på.

Hos Altan.dk er vi eksperter i altaner. Det forpligter, og derfor har vi fremstillet denne vedligeholdelsesguide. Hensigten er, at du som kunde skal have glæde af din altan i mange år.

Gem derfor dette lille hæfte, så du hurtigt kan søge information om, hvordan du vedligeholder din altan.

## INDHOLD

**03** 10 generelle råd / **04** Glas og beton / **05** Aluminium / **06** Stål  
**07** Dørpartier / **08** Træ / **10** Husk at ... / **11** Ekstra service

Altankasser skal hænge på frontholderlisten



# 10 gode råd

Uanset om din altan er lavet af stål, beton eller aluminium, har vi følgende 10 gode råd til den generelle vedligeholdelse.

- #01** Rengør alle overflader på din altan mindst én gang årligt for alle former for snavs. Skidtansamlinger, gamle blade og lignende fjernes efter behov. Anvend rent vand og evt. skurebørste. Brug ingen kemikalier, som ikke er anbefalet af Altan.dk.
- #02** Mild sulfoopløsning kan anvendes ved særligt snavsede tilfælde. Silikonefuger og plastmateriale aftørres med en fugtig klud.
- #03** Hvis din altan har en integreret afvandringsrende, skal du rense den én gang om året – gerne om efteråret.
- #04** Opbevar ikke ting på altanen, der kan give anledning til vandsamlinger over længere tid.
- #05** Ved evt. gulvbelægning kan anvendes produkter, der tillader fri afvanding og udtørring (fx tæpper med dræknopper på undersiden).
- #06** Altankasser bør ikke monteres på selve håndlisten, men på frontholderlisten nedenunder.
- #07** Sæt krukkefødder under dine krukker på altanen, så vandet kan løbe væk fra gulvet, og du undgår misfarvning af gulvet.
- #08** Bor aldrig huller i bunden af altankasser, da blomstervand og jord kan misfarve altanen.
- #09** Fastgør aldrig elementer med skruer el.lign. i bund eller rækværk.
- #10** Strø aldrig salt på din altan.



# Glas og beton

## **Hvis dit rækværk er beklædt med glas**

Vores glasbeklædning er lavet af hærdet glas, lamineret glas eller hærdet/lamineret sikkerhedsglas. Dette glas skal blot behandles som almindeligt vinduesglas.

## **Hvis din altanbund består af beton**

Beton er i princippet et vedligeholdelsesfrit materiale, der blot skal rengøres jævnlige. Dette gælder også, såfremt din altanbund er produceret i fiberbeton eller CRC-beton.

Følg de 10 almene vedligeholdelsesråd på side 3, og du vil kunne bevare din betonaltan i mange år fremover.



# Aluminium

## **Hvis din altan består af aluminiumsdele**

Aluminium er i princippet et vedligeholdelsesfrit materiale. Følg de 10 generelle vedligeholdelsesråd på side 3, og du vil kunne bevare din aluminiumsaltan i mange år fremover.

## **Når aluminium ikke er malet/overfladebehandlet**

Hvis du kommer til at ridse rækværket eller håndlisten, kan du af kosmetiske grunde købe en aluminiumsspray og behandle overfladen. Følg brugsanvisningen på produktet.

## **Når aluminium er malet/overfladebehandlet**

Hvis du kommer til at ridse rækværk eller håndliste, så benyt dig af det reparations-malekit, som ved færdig montage udleveres til kontaktpersonen på jeres byggesag.

Det er dog generelt vigtigt at huske på, at en ridse i aluminiumen ingen betydning har for holdbarheden.



# Stål

## **Hvis din altan består af stålele**

Varmforzinket (galvaniseret) stål er et rustbeskyttet materiale med lang levetid. Følg de 10 generelle vedligeholdelsesråd på side 3, og du vil kunne bevare din ståltan i mange år fremover.

## **Når stålet ikke er malet/overfladebehandlet**

Hvis du ridser eller på anden måde beskadiger galvaniseringen, kan du behandle det skadede område med en galvaniseringspray. Se vejledning på produktet, som kan købes hos en trælast eller et byggemarked.

## **Når stålet er malet/overfladebehandlet**

Hvis du ridser malingen, så benyt dig af det reparations-malekit, som udleveres til kontaktpersonen på jeres byggesag.



# Dørpartier

## Smøring

Du bør smøre alle bevægelige dele ved hængsler og lukke- og låsebeslag en gang om året. Husk også skudrigler i top og bund af den stående dør.

Ved rene metalforbindelser smøres med syrefri olie, som du kan påføre med oliekanne, injektionssprøjte eller fra en spraydåse med et tyndt rør.

**01** Sprøjt olien ind i hullerne over og under en paskvil

**03** En skudrigle skal også smøres

**02** Sprøjt lidt olie ind i hullerne på beslagene

**04** Husk også at rengøre grebsbremsen

## Rengøring

Med tiden vil de udvendige rammer og karmflader blive tilsmudset, så du bør rengøre dem efter behov.

Du kan med fordel gøre det i forbindelse med rudepudsning, hvor du afvasker rammer og karmflader med vand tilsat almindeligt rengøringsmiddel. Aftør efterfølgende flader og kanter. Husk at forebygge risiko for termiske brud\*

*\*Et termisk brud opstår ved store temperaturforskelle og uens varmepåvirkning. Termiske brud opstår oftest ved forskelle på 40-50 grader og kan forårsages af bl.a. opklæbning af folie, klistermærker el. plakater. Tætsiddende gardiner, møbler/puder som er tæt placeret på viduet eller tændte altanvarmere/grille. Termiske sprækker/sprængninger dækkes ikke af Altan.dk's garanti.*



**04**



01

Efter afvaskning er håndlisten klar til slibning og oliering

# Træ

Vores trægulve og træhåndlister er lavet af FSC-mærket hårdt træ, der som udgangspunkt, ikke kræver nogen vedligeholdelse. Dog bør træet olieres umiddelbart efter monteringen af altanen, hvis du vil mindske risikoen for vindridser (små revner mellem årener), og at træet "slår sig" – dvs. bukker, som følge af udtørring. Tidlig oliering, samt efterfølgende mindst én gang om året, vil desuden fremhæve træets farve og glød.

Husk at træ er et levende materiale, og man kan derfor ikke med garanti forudsige, hvordan træet vil arte sig.

Hvis solen står meget på altanen, anbefaler vi, at du oliebehandler træet to gange om året. Gør det gerne i det tidlige efterår, så

træet er klar til regn og blæst, og om foråret, før solen får magt, og du sætter altanmøblerne ud.

Hvis du ikke olierer træet, skal du være opmærksom på, at træet vil blive bleget af solens ultraviolette stråler og få en grålig farve. Der kan opstå farveforskelle, når du stiller urtepotter og møbler på altanen, så det er en god idé at trykke rundt på tingene indimellem.

## Sådan sliber og olierer du hårdt træ

Tag bestik af vejret, før du begynder at behandle din altan. Undgå at oliere på en varm sommerdag og i direkte solskin, da olien så vil tørre, inden den trænger ned i træet. Det må heller ikke regne, da træet ikke må udsættes for vand det første døgn efter olieringen.



**02**Slibning med  
rystepudser**03**Træet til venstre er behandlet med  
en neutral olie med uv-filterTræet har nu suget olien til sig og  
er tørret efter med en klud**04**

## 01 / Rengøring

Hvis træet er grønt af algebelægninger, eller det er beskidt, bør du starte med at vaske det med trævask eller terrasserens. Skyl godt med vand og lad træet tørre mindst et døgn.

**OBS:** Du behøver ikke at rengøre og slibe nye gulve og håndlister, men kan gå direkte til olieringen.

## 02 / Slibning

Slib altid træet inden oliering. Det giver et pænere resultat, og træet bliver silkeglat at røre ved. Du kan godt håndslibe træet, men det går meget hurtigere med en rystepudser.

Hvis træet er velholdt, behøver du kun at give det en let slibning med fint sandpapir. Men hvis overfladen er vejrbidt og ru, skal du slibe det i to omgange. Først med groft sandpapir (korn 100-120) og så med fint sandpapir (korn 200-300). Slib altid i træets længderetning. Børst derefter slibestøvet af træet.

## 03 / Oliering

Vælg en olie, der er specielt velegnet til havemøbler eller terrasser. Du opnår den bedste beskyttelse mod solens stråler ved at bruge en olie med uv-filter. Spørg i dit byggemarked eller hos din farvehandler. Påfør olien i et jævnt lag i træets længderetning med en pensel eller en klud.

På [www.altanliv.dk](http://www.altanliv.dk) kan du i øvrigt finde et komplet olieringssæt.

## 04 / Aftørring

Lad olien trække i 20 minutter og fjern overskydende olie med klude, så det ikke danner en film, der vil skalle af senere. Hvis der er tørre pletter, skal du give dem en ekstra omgang olie, vente 20 minutter, og så tørre af igen.

**OBS:** Smid de brugte klude i vand efter brug, da de ellers kan selvantænde.

*OBS! Altan.dk's garanti dækker kun, hvis du har behandlet dit træværk to gange om året eller efter behov.*



## Husk, at træ er et levende materiale

### Uregelmæssigheder på malede døre og vinduer

Træ er et naturmateriale. Når døre og vinduer males, vil der kunne forekomme variationer og uregelmæssigheder, som ikke kan tilskrives fejl eller mangler fra producenten, men alene er resultatet af, at du som kunde har valgt et "levende" materiale. Der vil derfor forekomme struktur- og glansvariationer, vindridser og andre normale trævariationer.

Såfremt andet ikke er aftalt, må det påregnes, at fx glaslister er monteret ved brug af sømpistol med deraf følgende gennembrydning af malingen. Holdbarheden af malingen på bundglaslister af træ kan ikke forventes at svare til de øvrige overfladers holdbarhed.

# Find inspiration, møbler og tilbehør til din altan på [www.altanliv.dk](http://www.altanliv.dk)

Vores mission er at bidrage til en øget livsglæde hos byens borgere. Altanen er for mange et frirum, der forbindes med samvær, afslapning og kvalitetstid med venner og familie. Hos AltanLiv vil vi gerne være med til at højne netop disse elementer.

Alle vores produkter er nøje udvalgt til at skabe et æstetisk udtryk på altanen, der samtidig er præget af kvalitet og funktionalitet.



## Komplet olieringskit til altanen

Hos AltanLiv finder du et komplet olieringskit, som er tilpasset altaner. Kittet indeholder; 1 liter olie, en pensel til påføring, en frugfri klud samt en guide til olieringen. Du kan også, hvis du har en rest olie tilbage, give dine hårdtræsmøbler til altanen lidt kærlighed.

## Altanservice

For at bevare garantien på træværket på din altan, skal den vedligeholdes minimum 2 gange om året. AltanLiv tilbyder derfor en service, hvor det hårde arbejde bliver gjort for dig. Det er din sikkerhed for, at det bliver gjort korrekt, samtidig med, at der bliver benyttet de helt rigtige materialer. Du kan booke dit altanservice på [www.altanliv.dk](http://www.altanliv.dk).

Opdateret august 2023

Altan<sup>DK</sup>

Altan.dk  
Æblegården

Næstvedvej 60  
4180 Sorø

+45 70 70 20 18  
info@altan.dk

CVR 15 20 00 81  
altan.dk